

# Параметры запуска приложения

Клиентское приложение Nер.exe можно запускать с параметрами, которые указываются в ini-файле

ini-файл с параметрами по умолчанию должен лежать в одной папке с Nер.exe и называться NерParams.ini. Если Nер.exe переименован, например в NерTest.exe, то ini-файл должен называться NерTestParams.exe (т.е. «Имя файла exe» + «Params.ini»)

## Параметры ini-файла:

```
[EXE_PARAMS]

# Принудительный выбор Алиаса базы (из выпадающего списка)
Alias=

# Принудительный путь к базе данных (если задан, то обязательно нужно присвоить значение для Alias)
BasePath=

# Принудительный путь к шаблонам
TemplatesPath=

# Имя пользователя базы данных
User=

# Пароль (если указан, то выполнится автозапуск подключения к базе данных)
Pass=

# Выполнить скрипт после запуска
ScriptName=

# Скопировать ветку реестра при запуске из другой ветки (скопируются только значения ключей, которых еще нет)
# Указывается имя ветки из HKEY_CURRENT_USER\Software
CopyRegKey=Nep

# Выполнить отчет после запуска (ID отчета)
ReportID=

# Имя файла с установками отчета
ReportSts=

# Наименования шаблона (если параметр не указан, то значение берется из настроек отчета, а именно параметр DefaultTemplateName)
ReportTemplate=

# Папка для сохранения результата отчета
```

```
ReportTemp=  
  
# Наименование файла для сохранения отчета в темп-папке  
ReportSaveFileName=  
  
# Не выводить отчет на экран  
ReportHideExcel=False  
  
# Вести лог-файл  
Log=False  
  
# Удалять лог-файл файл перед запуском приложения  
DeleteLog=False  
  
# Режим отладки  
DebugMode=False  
  
# Закрыть приложения после выполнения команд (выполнение отчета или скрипта)  
Close=False
```

Знак # в начале строки - комментарий, если стоит перед параметром, то параметр отключен!

## Запуск Nep.exe с параметрами из командной строки

Параметры, указанные в секции [EXE PARAMS] ini-файла можно указать в командной строки (например, с помощью ярлыка) в виде /key:param или »/key:param« (для параметров ключа с пробелом), где key - ключ, param - параметр ключа. Несколько ключей указываются через пробел. Булевы значения типа KeyName=True нужно указывать как /KeyName

Пример: ярлык от программы со следующими параметрами:

```
F:\NEP\Nep.exe "/Alias:РАБОЧАЯ" /User:User1 /Pass:123 /ReportID:370  
"/ReportSts:F:\NEP\Report\_Release\ReportSets\L11001\R370\Для выгрузки.sts"  
"/ReportTemp:F:\NEP\RepTmp" /ReportHideExcel /Close
```

запустит приложение, выполнит отчет ID370 с настройками «Для выгрузки», сохранит результат в Excel файл папку F:\NEP\RepTmp и закроет приложение.

**Примечание:** Если параметр ключа содержит пробел, то ключ со значением должны быть обрамлены в двойные кавычки

Для использования ini-файла с другим именем нужно в параметрах командной строки указать /ParamsFileName:имя файла

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

[http://docs.comsystems.ru/docs/settings/exe\\_params](http://docs.comsystems.ru/docs/settings/exe_params)

Last update: **2025-03-28 22:34**

